



ESE 906 LS ES DI

Numer katalogowy: 121 009

OPIS

Wysokiej jakości silniki montowane w tych urządzeniach gwarantują niezawodność pracy synchronicznych prądnic dużej mocy. Ze względu na otwartą budowę, modele te nie odpowiadają wymaganiom normy EU 2000/14 EG w zakresie poziomu głośności.

Wyposażenie:

- Duże boczne osłony chroniące silnik i prądnicę
- Zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy
- Moduły przeciwzakłóceniowe w celu stabilizacji napięcia
- Agregaty wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym Compound 400 V
- Akumulator rozruchowy 12 V
- Powiększony zbiornik o pojemności 24 litrów

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Prądnicą | synchroniczna |
| Maks. moc kVA/kW 1~ | 8,8 / 7,9 |
| Moc ciągła kVA/kW 1~ | 7,6 / 6,8 |
| Napięcie znamionowe 1~ | 230 V |
| Prąd znamionowy 1~ | 33,0 A |
| Sprawność cos (phi) | 0,9 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Klasa ochrony | IP 23 |
| Typ silnika | LOMBARDINI 25LD330 / 16 HP |
| Typ konstrukcji | 2-cylindrowy 4-suwowy OHV |
| Pojemność skokowa (cm ³) | 654 |
| Moc przy 3000 obr./min. (kW) | 11,2 |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika (l) | 24 |
| Zużycie paliwa (l/h) | 2,0 |
| Czas pracy przy 75% obciążenia* (h) | 12 |
| System rozruchowy | Rozrusznik elektryczny z akumulatora |
| Poziom głośności LWA dB(A) | 105 |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A) | 80 |
| Ciężar (kg) | 157 |
| Wymiary D x S x W w mm | 970 x 600 x 690 |
| Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym | 1 x Schuko 230 V / 16 A ; 1 x CEE 230 V / 32 A |
| Elektronarzędzia 230 V do | 6700 W |
| Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do | 4500 W |
| Kompresory lub pompy 230 V do | 3400 W |